

Elle flotte !

Flottante



Waterproof

30 minutes 1 m

Meets

MIL-STD 810




La première VHF Marine 5W au monde qui flotte !
Si vous laissez tomber l'IC-M33 dans l'eau, la radio remonte à la surface de sorte que vous puissiez facilement la récupérer.
Comme cette radio a un boîtier robuste et étanche*, elle continuera à fonctionner même après qu'elle ait été immergée.
Des communications marines fiables sur l'eau et dans l'eau !
En flottaison, la base de la radio est maintenue au niveau de la surface de l'eau.

* 1m de profondeur pendant 30 minutes, équivalent à IP-x7. L'IC-M33 n'est pas conçue pour être utilisée sous l'eau.

Ecran LCD très lisible de grande taille avec indication du canal

L'IC-M33 a un écran LCD (32x16 mm) qui facilite la lecture du canal. Le volume et les niveaux de SQL sont aussi affichés. L'écran LCD et le clavier sont rétro-éclairés pour les opérations de nuit.



Taille réelle.

Simple à utiliser, bonne tenue en main

9 boutons largement dimensionnés sur la face avant permettent une mise en œuvre simplifiée. Pesant seulement 300g, l'IC-M33 tient confortablement en main, grâce à ses formes arrondies.

Sélection rapide du canal avec la fonction "FAV"

"Taguez" votre canal favori ou les canaux les plus souvent utilisés puis poussez le bouton "FAV" pour rappeler aisément ces canaux, en ignorant les canaux non Marqués.

Batterie au Lithium-Ion et chargeur en standard

Le pack batterie au Lithium-Ion et le chargeur de batterie sont fournis en standard. La batterie au Lithium-Ion BP-252 fournit 9h d'autonomie. Tx (Hi) 5%, Rx 5%, Veille 90%

Fonction "vidange" AquaQuake

La fonction "vidange" AquaQuake émet une vibration sonore et éjecte l'eau de la grille du haut-parleur.

Microphone HM-165 en option

Vous obtiendrez avec ce microphone étanche une excellente qualité audio. De plus, l'IC-M33 continuera à flotter une fois connecté au microphone.

Autres caractéristiques...

- Puissance de 5W
- Fonction double et triple veille
- 4 indicateurs de niveau batterie
- 2 niveaux de puissance
- 70 canaux programmables
- Fonction auto scan
- Touche d'accès direct au canal 16
- Boîtier piles en option (permet aussi la flottaison de l'IC-M33)

SPECIFICATIONS

GENERAL

- Fréquences couvertes
 - Tx : 156,000-161,450MHz
 - Rx : 156,000-163,425MHz
- Consommation (à 7,4V DC, approx.)
 - Tx 5W : 1,5A
 - 1W : 0,7A
 - Rx AF max. : 200mA typique
- Température d'utilisation : -15°C à +55°C
- Impédance antenne : 50Ω (STUD)
- Dimensions (LxHxP) : 61x140x43 mm (projections non incluses)
- Poids (approx.) : 300g (avec BP-252, FA-SC58V et MB-109)

EMISSION

- Puissance : 5 / 1W
- Sensibilité en fréquence : ± 5,0kHz
- Dist. harmonique audio : Moins de 10% (à 60 % dev.)
- Erreur fréquence : ± 1,5kHz
- Rayonnement non essentiel : moins de 0,25µW
- Sélectivité du canal adjacent : 70dB
- Taux de bruit et de ronflement : 40dB

RECEPTION

- Sensibilité (20 dB SINAD) : -2dBµ emf typique
- Sensibilité du squelch : -6dBµ emf typique
- Sélectivité du canal adjacent : 70dB
- Taux de réjection réception : 70dB
- Réjection d'intermodulation : 68dB

- Taux de bruit et de ronflement : 40dB
- Puissance audio : 0,2W (à 10% distorsion sous 8Ω)

Accessoires fournis



- Batterie, BP-252
- Chargeur, BC-173
- Adaptateur secteur BC-174E
- Clip ceinture MB-109
- Antenne FA-SC58V
- Dragonne
- Notice en Français

ACCESSOIRES




▲ BP-251

▲ BP-252

BP-251 BOITIER PILES
Boîtier pour 5 piles alcaline AAA (LR03)
Puissance 2W.

BP-252 Batterie Li-Ion 7,4V / 980mAh
Autonomie de 9h (approx.).
Tx (5 W) 5%, Rx 5%, Veille 90%.



▲ BC-173

▲ BC-174E

BC-173 CHARGEUR + BC-174E ADAPTATEUR SECTEUR
Charge la BP-252 en 10h (approx.).
CP-117L Cordon allume cigare 13,8V
fiche coudée



▲ BC-162

▲ BC-145E/UK

BC-162 CHARGEUR RAPIDE + BC-145E ADAPTATEUR SECTEUR
Charge la BP-252 en 2h (approx.).



▲ HM-165

HM-165 MICROPHONE
Microphone étanche IP-x7
(1m de profondeur pendant 30min.).



▲ MB-109

MB-109 CLIP CEINTURE
Clip ceinture crocodile

Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

ICOM FRANCE

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonn des Moulinais
BP 45804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5
Tél : +33 (0)5 61 36 03 16 - Fax : +33 (0)5 61 36 03 00
WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>
E-mail : marine@icom-france.com



CACHET DISTRIBUTEUR

ICOM